

## Termómetro XS TEMP 7 NTC Vio - Con sonda NT 7L para líquido

Artículo: 50111062



**Termómetro digital portátil para termistores de 30 KOhm.**  
Rango -50,0 ... +150,0 °C

Fuerte y fácil de usar, el Temp7 Vio está equipado con una **gran pantalla LCD a color retroiluminada**, para una visión siempre clara, incluso en condiciones de poca luz. **Brillo automático.**

**El LED sobre la pantalla indica el estado de la medición** y muestra cualquier error, visible desde la distancia.

Los **mensajes de autodiagnóstico**, combinados con los **procedimientos guiados**, hacen del XS Temp Vio un termómetro fácil e intuitivo.

El desplazamiento en un punto elegido por el usuario permite alinear las medidas en caso de un ligero desvío de la cadena.

## Funciones Min-Max-Hold.

**Más preciso que un termopar y más rápido que un PT100**, el termómetro Temp 7 Vio NTC es ideal para mediciones rápidas en un amplio rango.

Muy práctico, **adecuado para la industria alimentaria, para controlar el sector del aire acondicionado, sistemas HAVC** o cuando es importante tener una buena relación calidad/precio.

Todos los instrumentos se **suministran en un maletín de transporte rígido**, donde se pueden alojar el instrumento y todos los accesorios.

## Ficha de datos

### Reglamento

Reglamento

CE

### Actuación

Precisión

$\pm 0,2$  °C

Rango de medición (máx.)

150,0 °C

Rango de medición (mín.)

-50,0 °C

Resolución

0,1 °C

Humedad de trabajo (máx.)

95% UR

Humedad de trabajo (mín.)

10% UR

Temperatura de trabajo (máx.)

+60 °C

Temperatura de trabajo (mín.)

0 °C

## Rasgo

---

Apagado automático	Después de 20 minutos (deshabilitado)
Monitor	LCD a color, retroiluminación
Mantener	Sí
Entradas	Conector RCA CINCH simple
protección de la PI	IP56
Función mín-máx	Sí
Indicación de estabilidad	Sí

## Suministro

---

Duración de la batería	> 550 horas
Fuente de alimentación	3 pilas x 1,5 V AA

## Dimensión y Peso

---

Dimensión (sin sonda)	185x85x45mm
Peso (sin sonda)	400 gramos